

COLOUR PLAN

Systems



MARAZZI



SystemS

8 culori neutre în 3 formate și 4 finisaje, între care foarte noua Tadelakt care aduce ca zestre un inedit mix între lucios și mat. SystemS confirmă o întoarcere la esența proiectării cu un limbaj contemporan capabil că conceapă soluții de durată în cele mai variate contexte, inclusiv în cele mai dificile.



SystemS Index

SistemS

- Gresie Fină Porțelanată Cu Dublă Încărcare

Antracite


Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MR03	Sistems Antracite Rettificato	MM 10,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	20,96	48	43,20	1.006,29	
60x60cm	Levigato	MQZV	Sistems Antracite Levigato Rettificato	MM 10,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								V2	3	1,08	22,67	40	43,20	906,99	
60x120cm	Natural	MOQN	Sistems Antracite Rettificato	MM 10,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	33,50	36	51,84	1.206,14	
60x60cm	Natural	MQYW	Sistems Antracite Rettificato	MM 10,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,30	40	43,20	971,88	

Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQZZ	Sistems Cenere Rettificato	MM 10,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	21,02	48	43,20	1.008,87	
60x120cm	Natural	MOQL	Sistems Cenere Rettificato	MM 10,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	33,33	36	51,84	1.199,72	
60x60cm	Natural	MQYL	Sistems Cenere Rettificato	MM 10,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	25,07	40	43,20	1.002,79	

Osso

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MQZY	Sistems Osso Rettificato	MM 10,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	21,26	48	43,20	1.020,31	
60x60cm	Levigato	MQZQ	Sistems Osso Levigato Rettificato	MM 10,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								V2	3	1,08	23,99	40	43,20	959,79	
60x120cm	Natural	MQQG	Sistems Osso Rettificato	MM 10,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	33,43	36	51,84	1.203,62	
60x60cm	Natural	MQYK	Sistems Osso Rettificato	MM 10,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	25,38	40	43,20	1.015,28	
60x120cm	Levigato	MOQY	Sistems Osso Levigato Rettificato	MM 10,5	.	Rezistență la abraziune profundă , Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete								V2	2	1,44	30,50	36	51,84	1.098,07	



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MRO0	Sistems Sand Rettificato	MM 10,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	5	0,90	20,65	48	43,20	991,05	
60x120cm	Natural	MOQH	Sistems Sand Rettificato	MM 10,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	2	1,44	33,73	36	51,84	1.214,34	
60x60cm	Natural	MQYT	Sistems Sand Rettificato	MM 10,5	·	Rezistență la abraziune profundă Rezistență la îngheț	Placari de pardoseala si de perete	High Performance	R10B	> 0.40	Class 1	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V2	3	1,08	24,57	40	43,20	982,71	

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Plăci potrivite doar pentru băile și dormitoare rezidențiale; orice tip de abraziune trebuie evitat.

E
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă, cu excepția zonelor de intrare și bucătării. Rezistență redusă la uzură abrazivă.

F
Plăci potrivite pentru orice cameră dintr-o casă fără acces direct din exterior sau acces neprotejat de covorașe. Rezistență medie la uzură abrazivă.

G
Materiale potrivite pentru încăperi supuse la uzură medie-greu, cum ar fi casele individuale și clădirile comerciale cu trafic redus

H
Materiale potrivite pentru situații de abraziune relativ intensă în medii fără protecție împotriva zgârieturilor, atât în spații publice, cât și private.

Variazioni cromatiche

V0
Monocromatic - V0: plăcile de aceeași nuanță sunt foarte uniforme, într-o singură culoare.

V1
Aspect uniform - V1: culoare uniformă cu doar diferențe minime între plăcile din aceeași serie de producție

V2
Ușoară variație - V2: diferențe clar distinse în textură și model în cadrul aceleiași serii de producție.

V3
Variație moderată - V3: variație semnificativă în textură, model și culoare de la o placă la alta în cadrul aceleiași serii de producție. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

V4
Variație substanțială/aleatorie - V4: diferențe aleatorii de la o placă la alta. O placă poate avea o textură și o culoare complet diferite de alta. Gama de culori ar trebui vizualizată înainte de selectarea materialului.

Certificazioni



ISO 14001



Material reciclat



Declare



UKCA 001MRZUK



ISO 9001



Certificare Greenguard



HPD



UKCA 009MRZUK



Green Building Council



Certificare LEED



CAM Sassuolo



SASO



GPP



QBUPEC



CCC



EPD Italy



QBUPEC D+



CE 001MRZI



ISO 17889-1



FDES



CE 009MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI